RCI
Rhône Chimie Industrie

Doseur proportionnel
DOSAPRO

Présentation

DOSAPRO est une centrale qui permet de pulvériser une solution parfaitement dosée d'un liquide de nettoyage ou de désinfection.
Elle est raccordée sur l'arrivée d'eau et c'est la pression du réseau qui va servir de force motrice.
Le produit est aspiré et dosé selon la concentration souhaitée puis mélangé à l'eau. La solution ainsi réalisée est envoyée en aval.

Points forts

- **Système de dilution DOSATRON**
- **Dilution fiable et précise**

Mode d'emploi

- S'assurer que la pression d'alimentation d'eau à l'entrée de l'appareil est au minimum de 1,5 bars et au maximum de 5 bars et que la hauteur maximale d'aspiration produit est de 2 mètres.

  Pour tous les détails d'installation et de réglages, se référer à la notice technique fournie.

Caractéristiques générales

N° de référence : YDO70621

Caractéristiques du matériel

- Tuyau de 25 mètres avec lance de 1,10 mètre et pistolet Polypro
- Réglage de la concentration : 3 à 10 %
- Débit : de 10 L/H à 2,5 m3/H ± 15 %
- Poids de la lance : 0.46 kgPoids net pompe : 1.7 kg
- Dimensions de la pompe : H410 x L160 x P150 (mm)
- Poids net du tuyau : 4.3 kg

- Liste des équipements fournis :
- 1 pompe hydraulique D25 RE10
- 5 vis Ø 5x40
- 5 chevilles Ø 7x35
- 2 joints nitrile Ø 24x15x2 mm
- 1 tuyau armé Ø 10x16
- 1 support inox pour tuyau grand modèle

Sécurité

Pour garantir une utilisation optimale du doseur, il est impératif d'utiliser une eau dont la température ne dépasse pas 40°C.
Avant utilisation de la pompe (après une longue période d'arrêt) mettre le piston moteur dans un bain d'eau tiède (< 40 °C) pendant une heure au moins. Cette opération permet d'éliminer les dépôts ayant séchés dans le piston moteur.

Installer le doseur à l'abri du gel et des sources de chaleur (température maxi 40°C).

Ne pas injecter de poudres difficilement solubles, de produits qui pourraient cristalliser ou de solutions fortement chlorées.

Pour plus de précisions, se référer à la notice technique fournie.