

Doseur pour utilisation produits "séchants"

DOSADRY



Présentation

DOSADRY est un appareil qui permet la diffusion d'un produit pré-dosé sur les surfaces à traiter. Il est équipé d'un venturi 13L/min qui, en fonction des gicleurs, va donner une concentration comprise entre 0,30 % et 23 %.

Points forts



Dilution fiable et précise



Venturi métal avec clapet incorporé

Mode d'emploi

- S'assurer que la pression d'alimentation d'eau à l'entrée de l'appareil est au minimum de 1,5 bars et au maximum de 6 bars et que la hauteur maximale d'aspiration produit est de 2 mètres.
- Pour assurer un bon fonctionnement, il est impératif d'utiliser le tuyau, la lance et les gicleurs fournis et d'installer le doseur à l'abri du gel.
- Pour tous les détails d'installation et de réglages, se référer à la notice technique fournie.

Caractéristiques générales

N° de référence : YD070623

Caractéristiques du matériel

- Tuyau de 10 mètres
- Ø 12x19
- Lance droite : 0.50 m
- Dimensions de l'appareil (mm) : H300 x L260 x P100
- Poids de l'appareil : 2,8 kg
- Poids de la lance : 0.55 kg
- Poids du tuyau : 2.8 kg
- 1 pochette accessoires comprenant :
 - 3 joints plat caoutchouc nitrile Ø 19.5x13x2
 - 3 vis Ø 5x40
 - 3 chevilles Ø 7x35
 - 1 réduction ½ ¾
 - 1 joint plat caoutchouc nitrile Ø 24x15x2
 - 1 pochette de gicleurs
 - 1 collier de serrage inox
 - 1 bride Ø 17
 - 1 vis VMTC Ø 5x45
- 1 ligne d'aspiration complète
- 1 tresse inox DN 13FF ½
- 1 tuyau armé Ø 12x19
- 1 gabarit de perçage

Sécurité

Pour garantir une utilisation optimale du doseur, il est impératif d'utiliser une eau dont la température ne dépasse pas 55°C.

Pour plus de précisions, se référer à la notice technique fournie.