

Centrale spéciale mousse 1 produit **DOSAMOUSS**



Présentation

DOSAMOUSS est une centrale de nettoyage et de désinfection qui permet d'appliquer un produit sous forme de mousse à un dosage précis.
La mousse est d'excellente qualité et elle permet une visualisation de la surface traitée avec un pouvoir accrocheur important.
DOSAMOUSS est prévu pour l'utilisation de produits neutres, alcalins ou chlorés.
S'utilise avec un apport d'air comprimé.

Points forts

- ☒ Bloc venturi polyéthylène
- ☒ Surfaces internes lisses évitant tout dépôt de tartre et de produit
- ☒ Pas de risque de corrosion ou d'électrolyse
- ☒ Réglage à l'aide de gicleurs calibrés
- ☒ Clapet piston en EPDM
- ☒ Principe d'homogénéisation de la mousse par pulvérisation d'air
- ☒ Lance inox permettant l'utilisation de produits concentrés

Mode d'emploi

- Insérer le gicleur correspondant à la concentration désirée
- Fixer la ligne d'aspiration et l'introduire dans le bidon produit
- Dérouler le tuyau de son support
- Ouvrir la vanne d'alimentation en eau, pression préconisée : 2 à 2,5 bars
- Ouvrir la vanne et laisser arriver le produit en bout de lance.
- Mettre le réseau d'air sous pression à l'aide de la vanne alimentation air.
Il est possible de régler la pression d'air avec la molette du régulateur.
- Procéder à l'application de la mousse.
- Ne jamais surcharger en mousse la surface à traiter pour une désinfection optimum.
- Passé le temps d'application (suivant produit), procéder à un rinçage des surfaces traitées.

Caractéristiques générales

N° de référence : YD080424

Caractéristiques du matériel

- Dosage par système venturi
- Pression statique d'alimentation d'eau à l'entrée de la centrale réglable de 2 à 5.5 bars avec le réducteur de pression (pression maxi d'entrée : 15 bars)
- Concentration de 0.2 à 13 % suivant les produits

- Pression d'air réglable de 2 à 4 bars
- Consommation d'air : 150 L/min maxi à 5 bars en service
- Coffret inox
- Buse jet large en acier inoxydable
- Tuyau de 15 mètres
- Lance de 0.50 mètres
- Support bidon de 5L
- Adaptable sur notre chariot inox YCH80427

1 colis comprenant :

- 1 centrale 1 produit
- 1 tuyau Alimentaire Ø 12x20 mm Lg de 15 mètres résistant aux graisses animales et végétales avec tuyau air comprimé Ø 4x6 pour mousse
- 1 ligne d'aspiration
- 1 tresse inox FF ½" DN13 longueur 1M50 pour le raccordement en eau
- 1 vanne d'alimentation 1/4 de tour avec poignée inox
- 1 lance mousse inox équipée longueur 0.70m en acier inoxydable
- 1 support tuyau inox
- 1 support bidon inox
- 1 plan de perçage
- 1 notice d'installation

1 sachet d'accessoires comprenant :

- 10 vis bois TR 5x40mm
- 10 chevilles Ø 7x35mm
- 1 raccord rapide air
- 1 crépine d'aspiration blanche
- 1 joint Ø 13x19
- 2 colliers de serrage
- 1 sachet de gicleurs
- 1 kit de protection du réseau d'eau
- 10 attaches Rislan
- En option : mitigeur thermo DOSECO YZM80423

Sécurité

- Pour garantir une utilisation optimale de la Centrale Mini Mousse, il est conseillé d'alimenter l'appareil en eau froide.
- Pour toute application en eau tempérée et pour assurer la sécurité de l'utilisateur, il est impératif d'installer un mitigeur avec clapet incorporé.
- IMPERATIF : FERMETURE DES VANNES D'AIR ET EAU APRES CHAQUE UTILISATION. METTRE L'APPAREIL HORS GEL. PROCEDER A UN RINCAGE APRES CHAQUE UTILISATION.

Pour tous les détails d'installation et de réglages, se référer à la notice d'utilisation.