

## Fontaine de dégraissage 220V sur châssis mobile pour solvants FD6



### Présentation

FD6 est une fontaine de dégraissage 220V sur châssis mobile pour solvants pétroliers ou végétaux, équipée d'un moteur électrique MF1.  
Elle est conçue pour être posée sur châssis fixe ou mobile pour l'utilisation de tonnelets de 60 à 100 litres.  
Elle se déplace aisément grâce aux roulettes fixes et orientables qui disposent aussi d'un système de frein.

### Points forts

- Déplacement aisé
- Roulettes fixes et orientables
- Système de frein

### Mode d'emploi

- Se référer à la notice d'installation

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** YFD71006

### Caractéristiques du matériel

- Fontaine :
  - Bac en tôle 15/10è, recouverte de peinture EPOXY
  - Dimension du plan de travail 800x500 mm
  - Hauteur du bac : 65 mm
  - Hauteur des côtés et du fond : 270 mm
  - Egouttoir latéral et bavette de protection avant
  - Livré avec écrou de fixation YZE12000U + contre écrou YCE70110U qui font aussi bien pour fût métal que fût plastique
  - Aspiration avec filtre par la petite bonde
- Châssis :
  - Réalisé en tôle 15/10è et tubes coudés recouverts de peinture EPOXY
  - Plateau supérieur supportant la fontaine et plateau inférieur recevant le tonnelet de 60 litres de solvant
  - Deux roulettes fixes et deux roulettes orientables, avec frein

### Sécurité

Se référer à la notice d'installation

