RCI
Rhône Chimie Industrie

Brumisateur électrique automatique
FOG

Présentation

FOG est un brumisateur multifonction spécialement conçu pour la pulvérisation d'insecticides, de produits désinfectants, de désherbants, de détergents et de désodorisants.
Ce matériel dispose d'un marquage CE.

Points forts

- **Brumisateur multifonction**
- **Utilisation intérieure ou extérieure**
- **5 L de produit traitent 4 500 m3**
- **Double isolation contre les surtensions**
- **Marquage CE**

Mode d'emploi

- FOG est livré prêt à être utilisé.
- Dévisser le réservoir et le remplir avec le liquide à pulvériser (dilué si nécessaire).
- Revisser le réservoir sur le support sans serrer avec excès.
- Brancher sur une prise 220 V.
- Pour le traitement de surfaces en intérieur ou extérieur, entamer la pulvérisation en tenant le FOG par la poignée et diriger la pulvérisation vers les surfaces à traiter.
- Régler le débit en utilisant le bouton min/max.
- Veiller à ce qu'il y ait toujours assez d'air à aspirer derrière le FOG.
- Une bonne aspiration d'air améliore la qualité de la pulvérisation.

- Utilisation à l'intérieur :

- Le FOG peut être utilisé en intérieur pour la désinfection spatiale ou de surfaces, les traitements insecticides, la destruction d’odeur et la désodorisation.
- Pour le traitement de volumes importants, il peut être posé au sol ou sur un support.
- La vaporisation ultra fine permet de traiter des zones difficilement accessibles.
- Le technicien peut sortir de la pièce pendant le traitement.
- Ne vaporisez pas trop près des murs ou parois.
- Vous aurez un meilleur résultat en respectant une distance minimale de 2 m.

- Utilisation à l'extérieur :

- Il est important de tenir compte des conditions météorologiques et des périodes d’application pour obtenir le résultat recherché.
- Il est déconseillé d’utiliser le FOG quand il y a du vent ou lorsqu’il pleut.
- Il peut être utilisé en extérieur pour des opérations de désherbage, de traitements insecticides ou de désinfection.

Caractéristiques générales

N° de référence : YFO71050

Caractéristiques du matériel

- Moteur : 220 V - 50 Hz, 18000 rpm
- Puissance : 1000 watt
- Vaporisation : 20-60 microns
- Distance d'application : maxi 6 m
- Rendement : 15 l/h pour un liquide de densité = 1
- Dimensions hors tout (en cm) : L29 x H43 L26
- Capacité du réservoir : 5 litres
- Poids à vide : 3.5 kg environ
- Avec 5 litres de produit on peut traiter 4500 m3.

Sécurité

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs, consulter la notice d'utilisation de l'appareil

Pour assurer une durée de vie optimale de votre FOG, vider le réservoir après utilisation, le rincer correctement et le remplir avec de l'eau propre puis, allumer l'appareil pendant quelques secondes pour rincer les tuyaux.
Sécher le réservoir et stocker l'appareil dans un endroit sec.