RCI
Rhône Chimie Industrie

Fontaine biologique compact
OPTIMUM COMPACT



Présentation

OPTIMUM COMPACT est une fontaine biologique compact qui nettoie vos pièces sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Elle utilise le principe de régénération naturelle pour assurer un dégraissage efficace et économique des pièces.
Désignée en un seul bloc, son ergonomie est parfaitement pensée pour le confort de l'opérateur. Elle est idéale pour les ateliers de maintenance et de réparation.
Elle est chauffée et régulée à 38°C afin d'optimiser le nettoyage et le procédé de biodégradation et s'utilise avec nos produits :
BIONETOI : solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques de pH neutre, sans composés toxiques. Produit sans solvant, sans étiquetage de sécurité et ininflammable.
BIODIGER : Sous forme de tablette, concentré de micro-organismes de classe 1 qui épurent en continu le bain de nettoyage en biodégradant les huiles et les graisses.
Ils réduisent également les boues et les odeurs.
L'oxygénation du bain va permettre une biodégradation accélérée et l'ajout d'une pastille de BIODIGER (4 à 6 sem.) dans la solution, permet de renouveler la population de micro-organismes.

Points forts

- **Garantie d'hygiène et de sécurité**
- **Respect de l'environnement**
- **Qualité de finition supérieure**
- **Maitrise du budget consommables**

Mode d'emploi

- Pour mettre en route la pompe, actionner l'interrupteur il est préférable de laisser la fontaine en chauffe utiliser les modes "Boost" & "Eco" si besoin ajouter du BIONETOI si nécessaire (le niveau Min coupe la pompe et la résistance).
- Nettoyer les filtres en cas de débit moins important.
- Fermer le capot / la plaque après chaque utilisation.
- Pour plus d'informations, se référer à la notice technique.

Caractéristiques générales

N° de référence : YFO72059

Caractéristiques du matériel

- Dimensions (cm) : H97,5xL79,5xl160
- Dimensions table de nettoyage profondeur (cm) : 69x42x18
- Poids à vide : 22 kg
- Volume réservoir : 60 à 80 litres
- Capacité de trempage : 11 litres
- Débit pompe : 1140 litres/heure
- Puissance de chauffe : 1 KW
- Alimentation : 230 V
- Conso électrique : 160 W/H (en mode éco 12H/jour : 25 % de réduction).
- Temp. avec mode boost : 43°C, + 50 % de pouvoir dégraissant
- Charge utile : 80 kg
- Matière : PEMD

- Trempage :
- Bac de trempage 13 litres avec trop plein
- Table de travail aux angles arrondis, évite les dépôts de salissures

- Boitier de contrôle ergonomique :
- Simple d'utilisation, un seul interrupteur coup de poing
- Mode BOOST (booste le nettoyage).
- Mode ECO (économie d'énergie)
- Afficheur numérique (température, information, diagnostic)

- Porte-outil interchangeable :
- Pour faciliter le nettoyage, le pinceau est équipé d'un porte-outil

- Système de vidange :
- Visualisation du niveau de liquide
- Contenance : 60 litres de produit

- Qualité de finition supérieure aux solvants et aux lessiviels

Sécurité

Lors des opérations de nettoyage, il est conseillé de porter des EPI.
Ne pas vidanger dans la fontaine de produits inflammables, solvant, essence ou huile de vidange.

Pour plus d'informations, se référer à la notice technique.

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com