

Nettoyeur haute pression GC 110



Présentation

GC 110 est un nettoyeur haute pression monophasé en eau froide.
Il est complet pour une utilisation occasionnelle.
Il est réservé à un usage professionnel d'appoint.

Points forts

- Simple d'utilisation

Mode d'emploi

- Mise en marche :
 - Ouvrir complètement le robinet d'arrivée d'eau.
 - Déverrouiller le loquet.
 - Appuyer sur la gâchette du pistolet pendant quelques secondes et mettre en marche l'appareil par le dispositif de mise en marche.
- Arrêt :
 - Mettre le dispositif de mise en marche en pos. (OFF/0).
 - Appuyer sur la gâchette du pistolet et décharger la pression à l'intérieur des tuyauteries.
 - Verrouiller le loquet (D).
 - Pour plus d'informations, se référer à la notice d'utilisation.

Caractéristiques générales

N° de référence : YGC71100

Caractéristiques du matériel

- Pompe axiale à pistons acier et culasse laiton
- Moteur 2800 tr/min
- Lance simple réglable
- 8 m de flexible renforcé avec enrouleur
- Bac détergent : 1,2L total stop, turbo buse
- Puissance : 2.8 kW
- Pression maximum : 160 bars
- Débit maximum : 600 L/h - 10L/min
- Poids : 23,30 kg

Sécurité

Avant de faire fonctionner l'appareil, s'assurer qu'il est

raccordé à l'eau.

Tout fonctionnement à sec l'endommagerait.

Pendant le fonctionnement, ne pas couvrir les grilles d'aération.

Utilisation en continu maxi 1h.

Pour plus d'informations, se référer à la notice d'utilisation.