RCI
Rhône Chimie Industrie

Tamis SCELFIX spécial brique
TAMB



Présentation

TAMB est un tamis avec cône centreur spécial fixation briques.

Points forts

- **Diffusion maximale de la résine**
- **Guidage optimal de la tige filetée**

Mode d'emploi

- Le diamètre du tamis détermine le diamètre du perçage.
- Percer le trou aux dimensions voulues.
- Dépoussiérer soigneusement les trous en y soufflant de l'air.
- Insérer le tamis en s'assurant que la bague de centrage est ouverte puis injecter la résine dans le tamis et refermer la bague de centrage.
- Insérer ensuite la tige filetée pendant le temps de manipulation en tournant jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du tamis.

Caractéristiques générales

N° de référence : YTA72100

Caractéristiques du matériel

- Dimensions : Ø 15X85
- Ø des tiges à utiliser : 8 à 10
- Ø de perçage : 16 mm
- Profondeur de perçage : 95
- Sachet de 10
- Perforation du tamis régulière pour permettre la diffusion maximale de la résine
- Cône centreur qui permet un guidage optimal de la tige filetée

RCI
Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com