

Machine de traçage à rouleaux pour terrains engazonnés

TRACICONCEPT



Présentation

TRACICONCEPT est une machine de traçage à rouleaux spécialement élaborée pour la réalisation de lignes délimitant les surfaces engazonnées et stabilisées.

Appareil maniable, pratique, simple, robuste et agile.

8 litres de solution (2 litres peinture + 6 litres d'eau) pour un terrain de football (environ 700 m linéaire en A/R).

Compatible avec nos peintures LIGNOTOP ECO ou MATCHLINE.

Points forts



Machine robuste



Petite et légère



Consommation contrôlée



Entretien facilité

Mode d'emploi

- Préparer le mélange eau/peinture selon les indications portées sur la fiche technique de la peinture choisie.
- Une fois le mélange préparé, l'incorporer directement dans le réservoir.
- Tracer immédiatement.
- Pour un traçage de qualité, veiller à encre correctement les rouleaux sur environ 15 m.
- Nettoyage du matériel : Dès la fin du traçage, nettoyer à l'eau claire.
- Lorsque la peinture est sèche ou la machine encrassée, utiliser notre détergent PROCERT puis rincer à l'eau claire.

Recommandations : Eviter de tracer avant la pluie ou sur terrain détrempé.

Caractéristiques générales

N° de référence : YTR72353

Caractéristiques du matériel

- Châssis : réservoir monobloc rigide et léger. Monté sur 1 axe en mécano, soudé, traité anticorrosion où sont montées 2 roues gonflables à roulements à billes Ø 260 mm, largeur 80 mm, à pneumatiques striés (pour limiter l'adhérence de la boue présente sur les terrains gras).
- Guidon : réalisé suivant le même procédé que les axes. Il est démontable et réglable en hauteur. Pour une prise en main facile, le guidon est équipé de poignées ergonomiques.
- Alimentation par rouleaux : équipé d'un système par rouleaux de transfert striés pour assurer un meilleur transit de la peinture du rouleau barboteur au rouleau applicateur, le rouleau de transfert est strié pour une meilleure application. Le tout est démontable pour un nettoyage optimal. Aucun problème de bouchage, puisqu'il n'y a pas de buse.
- Machine à rouleaux en polyéthylène (pas de corrosion)
- Réservoir roto-moulé (monobloc)
- Consommation de 7 à 8 L de solution (aller/retour).
- Alimentation par rouleaux striés pour largeur de bande de 10 cm
- Prise en main, utilisation et nettoyage faciles
- Faible poids (moins de 20 kg)
- Réservoir principal de 12 litres
- Système de vidange latéral intégré (point bas)

- 2 roues gonflables, striées
- Réglage du guidon entre 0.85 et 1.05 m
- Se loge dans le coffre d'une voiture