

MITIGEUR THERMO DOSECO

MITIGEUR THERMO DOSECO



Présentation

MITIGEUR THERMO DOSECO régule la température des arrivées d'eau et fournit une température d'eau mitigée stable.

Son utilisation limite les variations de température ce qui accroît la durée de vie de l'appareil et augmente la précision de celui-ci.

MITIGEUR THERMO DOSECO peut être installé dans toutes les positions et s'adapte sur l'ensemble des centrales d'hygiène DOSECO.

Points forts

Robuste et compact

Permet de travailler de façon précise et efficace en toute sécurité

Montage et réglage sans outils spéciaux

Installation dans toutes les positions

Conformité ACS

Mode d'emploi

- Se référer à la notice d'utilisation.

Caractéristiques générales

N° de référence : YZM80423

Caractéristiques du matériel

- Débit : 42L/MIN à 3 bars
- Pression maximum : 10 bars
- Plage de réglage 20°C / 50°C
- Réglage en usine 38°C +/-2°C
- Chapeau verrouillé en rotation
- Clapets anti-retour NF DN15
- Entrées mâles 1/2
- Sortie raccord tournant femelle 1/2
- En laiton nickelé CW617N
- Conformité ACS

Sécurité

Se référer à la notice d'utilisation.

